

Extrémités et capots thermo-rétractables

Accessoires thermo-rétractables - réseau EDF

Extrémités thermo-rétractables ER

Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique, auto-extinguibles, munies d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble. Utilisables en intérieur comme en extérieur.

Référence	Nb de conducteurs	Ø côté câble (mm)		Ø côté conducteur (mm)		Section couverte (mm ²)	Longueur à vide (mm)	Codet EDF	Code commande
		avant rétreint	après rétreint	avant rétreint	après rétreint				
E2R 10-35	2	30	10	12	4	10 - 35	90	67.98.316	82907
E3R 4-16	3	25	9	9	3	4 - 16	72		82910
E3R 16-35	3	35	15	13	4	16 - 35	102		82911
E3R 50-150	3	55	23	25	8	50 - 150	175		82912
E3R 185-300	3	110	35	50	17	185 - 300	220		82913
E4R 10-35	4	35	15	13	4	10 - 35	105	67.98.302	82914
E4R 50-150	4	60	25	25	8	50 - 150	194	67.98.303	82915
E4R 240	4	95	36	35	14	240	225	67.98.304	82916
E5R 6-35	5	70	15	20	3	6 - 35	100		88870



Retrouvez toute notre gamme de produits thermo-rétractables dans notre guide de sélection page 127.

Fourreaux thermo-rétractables FRM

Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ERDF de type HN 33-S-32, neutre périphérique, NF C33-210 ou HN 33-S-33 à neutre sous gaine plomb.

Egalement utilisables sur câbles industriels aux mêmes fins.

Bonne résistance à la plupart des agents chimiques et atmosphériques.

Excellente résistance à la corrosion et l'abrasion.

Excellente plasticité. Parfaite étanchéité.

Référence	Diamètre (mm)		Longueur (mm)	Codet EDF	Code commande
	Avant rétreint	Après rétreint			
FRM 25-200	27	8	200	67.98.364	82919
FRM 35-250	38	12	250	67.98.385	82923

Gaines rétractables GR

Gaines thermo-rétractables polyoléfine de couleur noire non enduite.

Isolation électrique des phases ou du neutre des câbles EDF et industriels NF C 33-210 (HN 33-S-33) ou HN 33-S-32.

Rouleaux de 10 mètres

Référence	Dimensions (m) L x l x H	Codet EDF	Code commande
GR 10-35	0,13 x 0,13 x 0,01	67.98.323	82959
GR 50-150	0,18 x 0,18 x 0,08	67.98.331	82960
GR 240	0,19 x 0,19 x 0,02	67.98.333	82962

Barres de 1 mètre

Référence	Dimensions (m) L x l x H	Codet EDF	Code commande
GR 10-35	0,13 x 0,13 x 0,01	67.98.323	82690
GR 50-150	0,18 x 0,18 x 0,08	67.98.331	82693

