


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2423.000

Entretoise

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2423.000 - Entretoise pour toits

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2423.000 |
| Description produit | Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. |
| Matériau | Acier profilé à 6 pans |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Consigne de montage | Ne convient pas au transport par grue |
| Dimensions | Hauteur: 20 mm |
| Dimensions | Filetage: M12 |
| Convient à | Type de coffret: VX TS |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0,216 kg |
| Poids brut | 0,255 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | SZ Entretoise, pour VX, toit en tôle TS, H : 20 mm |
