

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.720

## Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.720 - Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switches – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 2482.720                                                                                                                                                                                                                               |
| Modèle                                            | Prise murale RJ45 sur fiche interne                                                                                                                                                                                                       |
| Description produit                               | Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switches de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.                                            |
| Avantages                                         | Accès rapide lors des travaux d'entretien<br>Maintien de l'indice de protection du coffret<br>Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice.<br>Capot de protection imperdable |
| Matériau                                          | Coffret : laiton<br>Couvercle : aluminium<br>Joint : polyamide                                                                                                                                                                            |
| Finition                                          | Coffret : nickelé<br>Couvercle : anodisé                                                                                                                                                                                                  |
| Longueur                                          | 2 m                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions                                        | Longueur: 2 m                                                                                                                                                                                                                             |
| Pour épaisseur de panneau (max.)                  | 1 - 6 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP67 avec le capot de protection fermé                                                                                                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids net                                         | 0,119 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids brut                                        | 0,132 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85444290                                                                                                                                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ETIM 9              | EC001408                    |
| ETIM 8              | EC001408                    |
| ECLASS 8.0          | 19059205                    |
| Description produit | Rallonge RJ45 l200cmIP66/69 |