


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2489.500

## Vis auto-taraudeuses

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2489.500 - Vis auto-taraudeuses

Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage.

## Caractéristiques

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                | SZ 2489.500                                                                               |
| Modèle                   | Vis à tête bombée empreinte étoile                                                        |
| Domaines d'application   | Pour perforations rondes Ø 4,5 ou 4,7 mm dans les profilés d'ossature et rails de montage |
| Dimensions               | Filetage: M5<br>Longueur du filetage: 12 mm                                               |
| Filetage                 | M5                                                                                        |
| Unité d'emballage        | 500 p.                                                                                    |
| Poids net                | 1                                                                                         |
| Poids brut               | 1.48                                                                                      |
| Numéro du tarif douanier | 73181900                                                                                  |
| EAN                      | 4028177462977                                                                             |
| ETIM 9                   | EC000891                                                                                  |
| ETIM 8                   | EC000891                                                                                  |
| ECLASS 8.0               | 23110117                                                                                  |