### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.220 Lampe à diodes

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### SZ 2500.220 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





#### Caractéristiques

| Référence                    | SZ 2500.220   |
|------------------------------|---|
| Modèle                       | sans prise de courant   |
| Avantages                    | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique<br>Au choix avec fixation par clip, vis et aimant<br>Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle                       | Connecteur enfichable pivotable à 90°<br>Réglage répartition de la lumière  |
| Matériau                     | Corps de la lampe : aluminium extrudé<br>Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate<br>Extrémités de lampe : PC-ABS                                  |
| Couleur                      | Armoire : RAL 7016  |
| Composition de la livraison  | Vis incluses  |
| Puissance nominale           | 11 W  |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 2 pôles<br>Câblage intérieur 2 pôles<br>Interrupteur de porte  |
| Classe de protection         | III (SELV)  |

© Rittal 2025

## Caractéristiques

| Type de montage des lampes       | A visser   |  |
|----------------------------------|--|--|
|                                  | Fixation par clip  |  |
|                                  | Fixation magnétique (accessoires)                                |  |
| Possibilités de montage          | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm |  |
| Flux lumineux                    | 900 lm   |  |
| Couleur de lumière               | 4000 K (blanc neutre)  |  |
| Remarque                         | Accessoires de raccordement à commander séparément               |  |
| Dimensions                       | Largeur: 437 mm  |  |
|                                  | Hauteur: 75 mm   |  |
|                                  | Profondeur: 23 mm  |  |
| Plage de température de          | -20 °C55 °C  |  |
| fonctionnement                   |  |  |
| Tension nominale                 | 24 V (DC)  |  |
| Indice de protection IP selon la | IP 20  |  |
| norme CEI 60 529                 |  |  |
| Unité d'emballage                | 1 p.   |  |
| Poids net                        | 0.394  |  |
| Poids brut                       | 0.54   |  |
| Numéro du tarif douanier         | 94054990   |  |
| EAN                              | 4028177806979  |  |
| ETIM 9                           | EC000321   |  |
| ETIM 8                           | EC000321   |  |
| ECLASS 8.0                       | 27189241   |  |
|                                  |  |  |

## Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

| Approbation  | CQC                          |
|--------------|------------------------------|
|              | CQC-CCC                      |
|              | ENEC                         |
|              | UL + C-UL (listed)           |
| Explications | Déclaration de conformité    |
|              | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 4