Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.311 Lampe à diodes

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SZ 2500.311 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





Caractéristiques

| Référence | SZ 2500.311 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle | avec prise de courant, avec détecteur de mouvement |
| Avantages | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique Au choix avec fixation par clip, vis et aimant |
| | Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| | Prise |
| | Connecteur enfichable pivotable à 90° |
| | Réglage flux lumineux |
| | Réglage répartition de la lumière |
| Matériau | Corps de la lampe : aluminium extrudé |
| | Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate |
| | Extrémités de lampe : PC-ABS |
| Couleur | Armoire : RAL 7016 |
| Composition de la livraison | Vis incluses |
| Puissance nominale | 13 W |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles |
| | Câblage intérieur 3 pôles |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Motion detector | Oui |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Overvoltage category | II |
| Classe de protection | II (à double isolation) |
| Type de montage des lampes | A visser Fixation par clip |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tension nominale d'isolation | 300 V AC |
| Possibilités de montage | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm |
| Flux lumineux | 1⊠ 20 0 m |
| Couleur de lumière | 4000 K (blanc neutre) |
| Remarque | Accessoires de raccordement à commander séparément |
| Dimensions | Largeur: 437 mm Hauteur: 85 mm Profondeur: 44 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C55 °C |
| Prises | GB (type G, BS 1363) |
| Tension nominale | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modèle de prise | GB (type G, BS 1363) |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.68 |
| Poids brut | 0.706 |
| Numéro du tarif douanier | 94054990 |
| EAN | 4028177811317 |
| | |
| ETIM 9 | EC000321 |

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

|--|

Approbation

| Approbation | CQC-CCC ENEC |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025