


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.500 Mini-poignée Confort

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.500 - Mini-poignée Confort

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte. Modèle KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.

Caractéristiques

Référence	AX 2537.500
Modèle	pour système de fermeture KESO / KABA
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériau	Fonte de zinc Plastique
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre KESO/KABA jusqu'à une longueur totale de 42,5 mm et un Ø de 22 mm
Convient au type d'enveloppe	AX avec verrouillage à came en tôle d'acier AX IT avec serrure à came Coffret électrique KX Porte partielle VX Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.26
Poids brut	0.268
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177938380

Caractéristiques

ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266