

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2543.235

Ouies d'aération

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2543.235 - Ouies d'aération

Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 2543.235 |
| Description produit | Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Largeur: 330 mm Hauteur: 110 mm Profondeur: 8 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 1,568 kg |
| Poids brut | 1,842 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 6,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ETIM 8 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Description produit | Ouies d'aération |