


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.504

# Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.504 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2.500 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | SK 3303.504                                                                                                                                                                     |
| Modèle                      | montage latéral                                                                                                                                                                 |
| Description produit         | Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection NEMA 4X. |
| Avantages                   | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W            |
| Matériau                    | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)                                                                                                                                             |
| Couleur                     | RAL 7001                                                                                                                                                                        |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano<br>Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation              |

# Caractéristiques

|                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511       | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,52 kW<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,6 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,28 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,34 kW |
| Tension nominale                                            | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Courant nominal max.                                        | Pour 50 Hz: 2,6 A<br>Pour 60 Hz: 2,6 A                                                                                                                                                          |
| Courant de démarrage (max.)                                 | Pour 50 Hz: 5,1 A<br>Pour 60 Hz: 6,4 A                                                                                                                                                          |
| Débit d'air (en soufflage libre)                            | Circuit externe: 315 m³/h<br>Circuit interne: 265 m³/h                                                                                                                                          |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33<br>Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46                                                                |
| Modèle                                                      | montage latéral                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions                                                  | Largeur: 285 mm<br>Hauteur: 620 mm<br>Profondeur: 298 mm                                                                                                                                        |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                    | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 55                                                                                                                                                  |
| Protection category NEMA                                    | NEMA 4X                                                                                                                                                                                         |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement               | Fluide frigorigène: R-513A<br>Quantité: 0,17 kg<br>Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631<br>CO2 équivalent (CO2e): 0,11 t                                                                  |
| Régulation de la température                                | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)                                                                                                                                                     |
| Plage de température de fonctionnement                      | 10 °C...50 °C                                                                                                                                                                                   |
| Operating temperature max @60 Hz                            | 50 °C                                                                                                                                                                                           |
| Plage de température de stockage                            | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                                                  |
| Plage de réglage                                            | 20 °C...50 °C                                                                                                                                                                                   |

# Caractéristiques

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale Pel              | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,39 kW<br>Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,41 kW<br>Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,42 kW<br>Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,47 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar                                                                                                                                                                           |
| Protection amont                    | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A                                                                                                           |
| Remarque concernant la référence    | Sans évaporation intégrée des condensats                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage                   | 1 p.                                                                                                                                                                             |
| Poids net                           | 36                                                                                                                                                                               |
| Poids brut                          | 39.375                                                                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 84158200                                                                                                                                                                         |
| EAN                                 | 4028177384255                                                                                                                                                                    |
| ETIM 9                              | EC000855                                                                                                                                                                         |
| ETIM 8                              | EC000855                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                          | 27180704                                                                                                                                                                         |

# Approbation

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTH<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificats  | EAC                                                              |
| Explications | FCC<br>Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |