

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 4594.000**

**Traverse de montage**

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4594.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence  | TS 4594.000   |
| Description produit  | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques  | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm  |
| Matériau   | Tôle d'acier  |
| Finition   | Zinguée   |
| Composition de la livraison  | Matériel de fixation inclus   |
| Longueur   | 290 mm  |
| Convient à la largeur de porte   | 400 mm  |
| Possibilités de montage VX SE  | En largeur de porte 400 mm  |
| Possibilités de montage AX   | En largeur de coffret 300 mm et en hauteur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX  |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur d'enveloppe de 300 mm  |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester | En largeur de porte 400 mm   |
| Possibilités de montage AX en 3 parties                          | En profondeur de coffret 473 mm  |
| Possibilités de montage TS                                       | En largeur de porte 400 mm   |
| Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable            | En profondeur de socle 400 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6                            |
| Convient à   | Type de coffret: VX<br>TS<br>VX SE<br>AX<br>Coffrets AX en polyester<br>Coffrets muraux AX en 3 parties                        |
| Convient à   | Socles VX en acier inoxydable  |
| Unité d'emballage  | 20 p.  |
| Poids net  | 2,94 kg  |
| Poids brut   | 3,02 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                            | 14,05 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone            | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit      |
| Numéro du tarif douanier   | 73269098   |
| ETIM 9   | EC002620   |
| ETIM 8   | EC002620   |
| ECLASS 8.0   | 27189261   |
| Description produit  | TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX, SE et pupitres TP, pour largeur de porte : 400 mm, longueur : 290 mm |

## Approbation

# Approbation

---

Explications

PCF-declaration