


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.270

# Cloison de séparation monobloc coulissante

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.270 - Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT

Cloisonnement pour VX IT. À insérer, en suspension, entre deux baies VX IT.



## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | VX 5301.270                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Description produit                               | À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints. |
| Avantages                                         | Insertion aisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau                                          | Tôle d'acier zinguée                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composition de la livraison                       | Cloison de séparation<br>2 capots de recouvrement                                                                                                                                                                                                                |
| Convient à                                        | Type de coffret: VX IT<br>Hauteur: = 2.000 mm<br>Profondeur: = 1.000 mm                                                                                                                                                                                          |
| Consigne de montage                               | Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation                                                                                                                                                                       |
| Remarque                                          | Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm<br>Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition<br>Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage                                                                       |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 (avec caches de recouvrement montés)                                                                                                                                                                                                                       |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                                             | 27                                                                                                                        |
| Poids brut                                            | 27.5                                                                                                                      |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 104,8 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910                                                                                                                  |
| EAN                                                   | 4028177954793                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC002525                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27189234                                                                                                                  |