


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.561

## Porte en tôle d'acier monobloc avec aération

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.561 - Porte en tôle d'acier monobloc avec aération pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5301.561                                                                                                                                        |
| Description produit         | En remplacement des portes existantes. La surface libre pour l'aération représente d'env. 85 %                                                     |
| Matériau                    | Tôle d'acier                                                                                                                                       |
| Finition                    | Laqué                                                                                                                                              |
| Couleur                     | Porte : RAL 7035<br>Poignée Confort VX: RAL 9005                                                                                                   |
| Composition de la livraison | Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E<br>3 charnières 130° montées à l'intérieur<br>Matériel de fixation inclus |
| Consigne de montage         | Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition                            |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                              | Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle<br>Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition |
| Convient à                                            | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 600 mm<br>Hauteur: = 2.000 mm                                                                           |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                         |
| Poids net                                             | 12.2                                                                                                                                         |
| Poids brut                                            | 13.2                                                                                                                                         |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 50,3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                       |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                    |
| EAN                                                   | 4028177955103                                                                                                                                |
| ETIM 9                                                | EC000747                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                            | 27182204                                                                                                                                     |