


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6315.450

## Coffrets de commande AX avec poignées

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6315.450 - Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'avant, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.



## Caractéristiques

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence      | AX 6315.450                                                                                                                                                               |
| Modèle         | Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm                                                                                                                                   |
| Matériau       | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Face avant : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique |
| Finition       | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore    |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                  |
| Couleur        | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024                        |

# Caractéristiques

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison           | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner<br>Poignées latérales avec capots de recouvrement<br>Équerre d'équipement intérieur avec perforations<br>Serrure à panneton double de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                            | Largeur: 500 mm<br>Hauteur: 500 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protection category NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type selon la norme UL 50E            | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle                                | Accès de service par l'avant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Code IK                               | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Remarque                              | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A |
| Matériau de base                      | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Remarque concernant la référence      | plaque de montage 5051.375 adaptée avec pochette d'accessoires 5051.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unité d'emballage                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids net                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids brut                            | 13.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 59,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                                                                                                  |
| EAN                                                   | 4028177923201                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC002504                                                                                                                  |
| ETIM 8                                                | EC002504                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27180505                                                                                                                  |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)                                        |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |