

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.650

## Coffrets de commande AX avec poignées

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.650 - Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.



## Caractéristiques

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence      | AX 6320.650                                                                                                                                                               |
| Modèle         | Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm                                                                                                                                   |
| Matériau       | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Face avant : aluminium<br>Capots de recouvrement : plastique |
| Finition       | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore    |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                  |
| Couleur        | Coffret et porte : RAL 7035<br>Poignées : anodisées incolores<br>Face avant : anodisée incolore<br>Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024                        |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                           | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm<br>Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner<br>Poignées latérales avec capots de recouvrement<br>Équerre d'équipement intérieur avec perforations<br>Serrure à panneton double de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions                                            | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 600 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protection category NEMA                              | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type selon la norme UL 50E                            | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modèle                                                | Accès de service par l'arrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Code IK                                               | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Remarque                                              | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret<br>En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A<br>Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids brut                                            | 17.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 78,5 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177923225 |
| ETIM 9     | EC002504      |
| ETIM 8     | EC002504      |
| ECLASS 8.0 | 27180505      |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)                                        |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |