

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.040

Coffret de commande Optipanel

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.040 - Coffret de commande Optipanel

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un refroidissement passif optimal. Pour de petits panneaux de commande ou de la boutonnerie. Design extrêmement fin qui nécessite à peine plus de place que les composants eux-mêmes.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | CP 6380.040 |
| Modèle | Raccordement pour bras porteur rectangulaire 120 x 65 mm |
| Avantages | Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur. Faible poids avec une stabilité élevée Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal |
| Matériau | Coffret : profilé en aluminium extrudé Pièces d'angle : fonte de zinc Angles de protection : matière plastique |
| General colour | Anodisé incolore |
| Couleur | Coffret : anodisé incolore Pièces d'angle : RAL 7035 Angles de protection : proche RAL 7024 |
| Composition de la livraison | Coffret avec panneau arrière monté sur charnières Avec joints d'étanchéité |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions | Largeur: 526,6 mm Hauteur: 398,8 mm Profondeur: 110 mm |
| Profondeur de montage | 100 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65 |
| Convient à la largeur du panneau avant | 482,6 mm |
| Convient à la hauteur du panneau avant | 354,8 mm |
| Modèle | Accès de service par l'arrière |
| Remarque | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C Charnières sur la partie la plus longue du panneau arrière |
| Matériau de base | Aluminium |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 6,069 kg |
| Poids brut | 6,388 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Description produit | Optipanel pour écrans TFT |

Approbation

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK