


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.170

## Écran TFT

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.170 - Écran TFT

Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.

## Caractéristiques

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                              | SM 6450.170                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                 | sans écran tactile                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit                    | Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.                                                                                                                                                             |
| Avantages                              | Qualité supérieure pour l'industrie<br>Montage simple et rapide grâce au cadre avant intégré<br>Aucune aération supplémentaire n'est nécessaire<br>Profondeur de montage très faible (45 mm)                                          |
| Matériau                               | Cadre avant : aluminium                                                                                                                                                                                                               |
| Finition                               | Revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                              |
| Composition de la livraison            | Joint<br>Écrous à six pans (pour l'encastrement)<br>Câble VGA<br>Boulon fileté M5, pour montage à l'arrière<br>Modèles tactiles avec câble de raccordement intégré et CD-ROM du pilote.<br>Avec vitre en verre protecteur antireflet. |
| Dimensions                             | Largeur: 482,6 mm<br>Hauteur: 399,3 mm                                                                                                                                                                                                |
| Interfaces                             | VGA (D-SUB HD 15 pôles)<br>DVI-D                                                                                                                                                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Plage de température de stockage       | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque concernant la référence       | Autres versions que l'écran tactile résistif avec interface sérieuse ou USB possibles.                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Brillance de l'écran             | 350 cd/m²                                  |
| Rapport des contrastes           | 1000 : 1                                   |
| Diagonale                        | 19"                                        |
| Durée d'exploitation             | 50 000h                                    |
| On Screen Display (OSD)          | Touche de commande face arrière            |
| Reading angle left/right         | 85 °                                       |
| Résolution de l'écran            | 1280 x 1024 Pixel                          |
| Remarque concernant la référence | Avec vitre en verre protecteur antireflet. |
| Puissance nominale Pel           | En DC: 20 W                                |
| H-Sync. (min. / max.)            | 31,5 - 80 kHz                              |
| V-Sync. (min. / max.)            | 60 - 75 Hz                                 |
| Nombre de couleurs               | 16,7                                       |
| Résolution contrôleur            | VGA<br>SVGA<br>XGA<br>SXGA                 |
| Unité d'emballage                | 1 p.                                       |
| Poids net                        | 7.6                                        |
| Poids brut                       | 8                                          |
| Numéro du tarif douanier         | 85286200                                   |
| EAN                              | 4028177511613                              |
| ETIM 9                           | EC001428                                   |
| ECLASS 8.0                       | 19200201                                   |

## Approbation

Explications

Déclaration de conformité