

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7163.560 Guide-câbles

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.560 - Guide-câbles à charnières, avec attaches rapides et protection anticoude

Avec des maillons de chaîne mobiles pour un guidage sans coude des câbles dans la partie centrale, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.



## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | DK 7163.560                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description produit                                   | Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes à extraction télescopique jusqu'au point de retenue. Guidage des câbles sans pli dans la partie centrale via des maillons mobiles. Fixation détachable des deux côtés via les raccords rapides. |
| Matériau                                              | Tôle d'acier zinguée<br>Partie centrale : matière plastique                                                                                                                                                                                                            |
| Composition de la livraison                           | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarque                                              | Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 200 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Convient à                                            | Profondeur: $\leq 600$ mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids net                                             | 0.55                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids brut                                            | 0.712                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 2,4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 73269098      |
| EAN                      | 4028177433557 |
| ETIM 9                   | EC000322      |
| ECLASS 8.0               | 27400604      |