

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.400 Adaptateurs 3 U

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.400 - Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm

Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques.



## Caractéristiques

Référence	DK 7246.400
Description produit	L'adaptateur permet de décaler la fixation 19" des composants à intégrer dans les baies avec une position de montage 19" vers l'avant, comme les baies serveurs ou électroniques. L'espace libre ainsi obtenu devant les composants, permet d'intégrer des patch-panels ou des interrupteurs tout en exploitant la profondeur maximale de la baie.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur	3 U
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0,34 kg
Poids brut	0,37 kg

# Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	Adaptateur 19" 3U