

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.210 FlatBox

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.210 - FlatBox

Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.



## Caractéristiques

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Référence           | DK 7507.210                                                     |
| Modèle              | avec cadre de montage 19"                                       |
| Description produit | Mise en œuvre flexible comme coffret mural ou bâti industriel.  |
| Avantages           | Montage rapide sans outil<br>Accessoires sur le bâti 19" ouvert |
| Matériau            | Tôle d'acier<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm              |
| Finition            | Revêtement poudre                                               |
| Couleur             | RAL 7035                                                        |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                           | Coffret emballé en Flat-Pack<br>1 partie murale<br>2 pièces porteuses<br>2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles<br>2 panneaux latéraux, verrouillables<br>1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles<br>Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil<br>Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret<br>Cadre de montage 19" |
| Unités de hauteur                                     | 18 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions                                            | Largeur: 700 mm<br>Hauteur: 892 mm<br>Profondeur: 700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur de montage pour les composants                | 18 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charge admissible                                     | 750 N max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                              | Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière<br>Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm<br>L'angle d'ouverture de porte est de max. 210°                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids net                                             | 45.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids brut                                            | 48.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 182,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN                                                   | 4028177551473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-Number Sweden                                       | E7238407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC002500 |
| ETIM 8     | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

# Approbation

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Explications | Déclaration fabricant |
|--------------|-----------------------|