

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7826.750**

**Capot d'évacuation d'air**

État: 11/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7826.750 - Capot d'évacuation d'air pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le raccordement de baies fermées à un système de ventilation. Le raccordement gradué s'adapte sans difficulté aux tuyaux usuels de 150 et 200 mm de diamètre et permet d'assurer un refroidissement efficace par échange d'air à l'intérieur de la baie.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | DK 7826.750  |
| Description produit         | Une solution idéale pour intégrer des baies étanches dans un système de climatisation centralisé existant. Le raccordement cranté s'adapte sans difficulté aux diamètres usuels des tuyaux et permet d'assurer un refroidissement efficace par échange d'air à l'intérieur de la baie. |
| Matériau                    | PET-G  |
| Couleur                     | Transparent  |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |
| Ø Hose connection           | 150 mm<br>200 mm   |
| Remarque                    | Découpe nécessaire dans le toit (L x P) : 380 x 230 mm   |
| Dimensions                  | Largeur: 450 mm<br>Hauteur: 144 mm<br>Profondeur: 300 mm   |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 0,959 kg   |
| Poids brut                  | 0,96 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 39269097   |
| ETIM 9                      | EC000331   |
| ECLASS 8.0                  | 27189272   |
| Description produit         | Chapeau d'évacuation d'air   |