

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8115.245

## Panneau latéral à visser en tôle d'acier

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8115.245 - Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour armoires VX.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | VX 8115.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Avantages                                         | Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter<br>Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact<br>Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage<br>Montage réalisable par une seule personne<br>Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal |
| Matériau                                          | Tôle d'acier de 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition                                          | Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition de la livraison                       | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Convient à                                        | Type de coffret: VX<br>Hauteur: = 1.200 mm<br>Profondeur: = 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau de base                                  | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                 | 2 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids net                                         | 14.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids brut                                        | 14.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 56,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910                                                                                                                  |
| EAN                                                   | 4028177827516                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC002524                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27182101                                                                                                                  |

## Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|