

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8265.000

## Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8265.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoires électriques

La référence des armoires électriques : ossature d'armoire avec deux portes avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.



## Caractéristiques

|           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | VX 8265.000                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matériau  | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Toit : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition  | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées                             |
| Couleur   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                          |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                           | Ossature d'armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Toit<br>Panneau arrière<br>Plaques passe-câbles<br>Plaque de montage<br>2 rails de montage 18 x 39 mm<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions                                            | Largeur: 1.200 mm<br>Hauteur: 1.600 mm<br>Profondeur: 500 mm                                                                                                                                                                                |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)            | 1.099 mm x 1.496 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 55                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indice de protection NEMA                             | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                                           |
| Type selon la norme UL 50E                            | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                           |
| Code IK                                               | IK10                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de portes                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids net                                             | 144.06                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids brut                                            | 156.4                                                                                                                                                                                                                                       |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 384,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                     |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                   |
| EAN                                                   | 4028177817739                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 9                                                | EC000261                                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approbation

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approbation  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                         |
| Certificats  | Finition                                                                                              |
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |