

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8601.860

## Socle antisismique

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.860 - Socle antisismique pour armoires électriques VX et TS

Pour la fixation fiable de l'armoire électrique antisismique à la dalle. Filetages métriques extérieurs M10 pour la liaison robuste à la dalle depuis l'extérieur.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TS 8601.860                                                                                                                                                        |
| Description produit         | Pour la fixation fiable de l'armoire électrique antisismique à la dalle. Filetages métriques extérieurs M10 pour la liaison robuste à la dalle depuis l'extérieur. |
| Matériau                    | Pièces d'angle : tôle d'acier de 5 mm<br>Caches : tôle d'acier de 2 mm                                                                                             |
| Finition                    | Revêtement poudre                                                                                                                                                  |
| Couleur                     | RAL 7022                                                                                                                                                           |
| Composition de la livraison | Socle complètement monté<br>4 pièces d'angle<br>2 traverses latérales<br>2 plaques de socle avant / arrière<br>Matériel de fixation inclus                         |
| Remarque                    | Respecte la zone sismique 4 selon la norme Telcordia GR-63-Core en association avec la poignée confort et le kit antisismique.                                     |
| Dimensions                  | Hauteur: 100 mm                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convient à                                            | Type de coffret: VX<br>TS<br>Largeur: = 800 mm<br>Profondeur: = 600 mm                                                    |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 15.06                                                                                                                     |
| Poids brut                                            | 15.87                                                                                                                     |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 60,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910                                                                                                                  |
| EAN                                                   | 4028177413597                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC000721                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27182003                                                                                                                  |