


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8609.206

### Cloison

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8609.206 - Cloison pour armoires VX

Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | VX 8609.206                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description produit                               | Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.                                            |
| Avantages                                         | La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement. |
| Matériau                                          | Tôle d'acier de 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition                                          | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Composition de la livraison                       | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Convient à                                        | Type de coffret: VX<br>Hauteur: = 2.000 mm<br>Profondeur: = 800 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Possibilités de montage                           | Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.<br>Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements                                                                                                                                                             |
| Consigne de montage                               | Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.                                                                                                                        |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids net                                         | 18.5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids brut                                        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 94039910      |
| EAN                      | 4028177817807 |
| ETIM 9                   | EC002525      |
| ECLASS 8.0               | 27182102      |