


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9341.050

## Supports de jeux de barres PLS

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9341.050 - Supports de jeux de barres PLS

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

## Caractéristiques

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | SV 9341.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau                         | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tension nominale                 | 1000 V, 3~<br>1500 V (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valeurs électriques UL (SCCR)    | 14 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 800<br>22 kA - 600 V, écartement des supports 200 mm, jeux de barres PLS 800<br>50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7<br>50 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 800, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 800, classe de fusible max. 600 A, JDDZ/7 |
| Remarque concernant la référence | Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.<br>Homologation UL valable uniquement pour les applications AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Possibilité de superposition     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de pôles                  | 3 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Convient aux jeux de barres      | PLS 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avec fixation interne            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entraxe des jeux de barres       | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unité d'emballage                | 4 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids net                        | 0.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids brut               | 0.362         |
| Numéro du tarif douanier | 85469010      |
| EAN                      | 4028177525634 |
| ETIM 9                   | EC001166      |
| ECLASS 8.0               | 27400607      |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | ABS<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |