Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.050 Supports de jeux de barres PLS

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9342.050 - Supports de jeux de barres PLS

Pour jeux de barres PLS spéciaux 800 A/1600 A, 3 et 4 pôles, superposables.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.050
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Tension nominale	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Valeurs électriques UL (SCCR)	25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres PLS 1600 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS
	1600 35 kA - 600 V, écartement des supports 150 mm, jeux de barres PLS 1600
	65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1400 A, JDDZ/7
	65 kA - 600 V, écartement des supports 100 mm, jeux de barres PLS 1600, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
Remarque concernant la référence	Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
Possibilité de superposition	Oui
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	PLS 1600
Avec fixation interne	Oui
Entraxe des jeux de barres	60 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.56
Poids brut	0.601

© Rittal 2025

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85469010
EAN	4028177525641
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbation

Approbation	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3