

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.280

## Adaptateurs de raccordement

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.280 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

## Caractéristiques

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                 | SV 9342.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau                                                                  | Recouvrement : ABS<br>Châssis : polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Courant nominal max.                                                      | 800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tension nominale                                                          | 690 V, 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Départ de ligne                                                           | par le haut / par le bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pour jeux de barres avec entraxe                                          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                                  | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.<br>Homologation UL valable uniquement pour les applications AC<br>La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Nombre de pôles                                                           | 3 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions                                                                | Largeur: 129 mm<br>Hauteur: 246 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout | 95 - 185 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires                         | 95 - 300 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Convient aux jeux de barres                                               | Hauteur: 5, 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)                   | 33 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                                                         | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Caractéristiques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Poids net                   | 1.98          |
| Poids brut                  | 2.07          |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.358         |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010      |
| EAN                         | 4028177503663 |
| ETIM 9                      | EC001531      |
| ECLASS 8.0                  | 27370304      |

# Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping              |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |