

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100

Adaptateurs de disjoncteurs

État: 11/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs de puissance sur le tableau.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Référence | SV 9635.100 |
| Mode de fonctionnement | Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des disjoncteurs sur le tableau Montage du disjoncteur via des points de fixation (M4) réglables |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Remarque | Pour la sélection de l'adaptateur de disjoncteurs il faut tenir compte de l'écartement de fixation du disjoncteur Une réduction de la puissance est possible en fonction du disjoncteur utilisé Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Courant nominal max. | 160 A |
| Tension nominale | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions | Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 45 mm |
| Distance between fixing points | 25 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Marques concernées (type) | ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51) |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Poids net | 0,58 kg |
| Poids brut | 0,582 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,276 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | SV RiLine Compact adapt.disj. 3P 160A dist. mont.max.25mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |