

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.926

# Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.926 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoires de distribution

Armoires électriques juxtaposables VX en tant qu'armoires de distribution prévues pour recevoir des modules d'équipement intérieur ISV.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | VX 9666.926                                                                                                                                                                                       |
| Matériau                    | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                      |
| Finition                    | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaques passe-câbles : zinguées |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                          |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaques passe-câbles<br>Panneau arrière<br>Toit<br>Serrure : panneton double de 3 mm             |
| Nombre de portes            | 2                                                                                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                              | Les armoires de distribution de largeur 600 mm sont des armoires électriques VX standard<br>Pour un socle de hauteur 200 mm, il faut 2 UE de plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle de hauteur 100 mm et 2 UE de plaques de socle latérales de hauteur 100 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529     | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indice de protection NEMA                             | NEMA 12                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Test specification                                    | CEI 61 439-1/-2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions                                            | Largeur: 1.100 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 115.4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids brut                                            | 126.8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 384,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                                 |
| EAN                                                   | 4028177929616                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC000214                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27142409                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Approbation

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Approbation  | Bureau Veritas<br>DNV-GL     |
| Certificats  | Finition                     |
| Explications | Déclaration de conformité UK |