


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.444

Cloisons fonctionnelles

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.444 - Cloisons fonctionnelles pour armoires VX

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

Caractéristiques

Référence	SV 9683.444
Modèle	Avec ouïes d'aération
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	L'utilisation de panneaux latéraux pour compartiment fonctionnel est nécessaire pour compartimenter les compartiments fonctionnels et respecter les formes normées.
Dimensions	Largeur: 311 mm Profondeur: 380 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.9
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177936423
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613

Approbation

Approbation

Lloyds Register of Shipping

Explications

Déclaration de conformité UK