


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610

## Baies Basic outdoor

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - Baies Basic outdoor

Coffret à panneau unique, à une porte et à deux portes. Prêt à être implanté en extérieur à condition que la chaleur dissipé en son sein soit faible ou nulle. Toit conçu avec des ouïes d'aération sur tout le pourtour.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | CS 9783.610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit         | Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau                    | Aluminium AlMg3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finition                    | Revêtement poudre<br>Polyester pur résistant aux UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Composition de la livraison | Baie outdoor à simple peau, entièrement préassemblée<br>Boîtier principal avec plaque passe-câbles, en trois parties<br>Perforations TS 8 au pas de 25 mm dans le toit, la base, à l'avant et dans la profondeur de la baie<br>Porte(s) avant avec blocage, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, verrouillage BJ20027<br>Socle de transport avec plaques de socle vissées à l'avant et à l'arrière<br>Toit antipluie |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                        | Hauteur totale: 1.355 mm<br>Largeur du toit antipluie: 850 mm<br>Hauteur du toit antipluie: 55 mm<br>Profondeur du toit antipluie: 550 mm<br>Largeur utile: 712 mm<br>Hauteur utile: 1.112 mm<br>Profondeur utile: 449 mm<br>Hauteur du socle: 100 mm |
| Nombre de portes                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 3R                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Code IK                                           | IK10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau de base                                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids net                                         | 34                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids brut                                        | 36.15                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                                               | 4028177569171                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                                            | EC000261                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                                        | 27180101                                                                                                                                                                                                                                              |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|