


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.752 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.752 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AS 4050.752 |
| Modèle | pour la réalisation manuelle et les machines à sertir 0,5 - 2,5 mm ² (longueur 8 mm) |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | gris |
| Longueur | 8 mm |
| AWG | 26 |
| Diamètre interne | 1,5 mm |
| Code couleurs Rittal | Oui |
| Pour section | 0,14 mm ² |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Format de livraison | isolés |
| Unité d'emballage | 500 p. |
| Poids/UE | 0,5 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| EAN | 4028177815810 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR