


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2566.300**

**Plaques passe-câbles en plastique**

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.300 - Plaques passe-câbles en plastique avec têtes, pour AX

Percer seulement la tête en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

## Caractéristiques

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                            | SZ 2566.300                                                                                 |
| Description produit                                  | Percer seulement la tête en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.    |
| Matériau                                             | Matière plastique selon UL 94-V0                                                            |
| Couleur                                              | Proche RAL 7035                                                                             |
| Remarque                                             | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants. |
| Dimensions                                           | Largeur: 401 mm<br>Profondeur: 221 mm                                                       |
| Convient à                                           | Type de coffret: AX                                                                         |
| Plaque passe-câbles                                  | Taille: 6                                                                                   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529             | IP 66 sous réserve de montage approprié                                                     |
| Type selon la norme UL 50E                           | Type 1, 12                                                                                  |
| Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max. | 30 x 5-11<br>50 x 10-15<br>8 x 15-25<br>2 x 19-34<br>2 x 26-35<br>2 x 26-54<br>1 x 50-110   |
| Unité d'emballage                                    | 1 p.                                                                                        |
| Poids/UE                                             | 0,742 kg                                                                                    |
| Numéro du tarif douanier                             | 39269097                                                                                    |
| EAN                                                  | 4028177935709                                                                               |

# Caractéristiques

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465293 |
| ETIM 7.0        | EC000211 |
| ECLASS 8.0      | 27142421 |

# Approbation

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
|-------------|------------------|