

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2567.200**

**Plaques passe-câbles modulaires  
en plastique**

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.

## Caractéristiques

|                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                  | SZ 2567.200                                                                                                                                                                                                                  |
| Description produit                        | Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire. |
| Matériau                                   | Matière plastique selon UL 94-V0                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                     |
| Number of rectangular cutouts information  | 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format                                                                                                                                                     |
| Number of rectangular cutouts              | 6                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarque                                   | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.                                                                                                                                  |
| Nombre d'empreintes métriques préestampées | 4 x M12<br>5 x M16<br>5 x M20<br>4 x M25<br>3 x M32<br>1 x M40<br>1 x M50                                                                                                                                                    |
| Dimensions                                 | Largeur: 436 mm<br>Profondeur: 221 mm                                                                                                                                                                                        |
| Convient à                                 | Type de coffret: AX                                                                                                                                                                                                          |
| Plaque passe-câbles                        | Taille: 7                                                                                                                                                                                                                    |

# Caractéristiques

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plage de température de fonctionnement   | -40 °C...80 °C                          |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 sous réserve de montage approprié |
| Type selon la norme UL 50E               | Type 1, 12                              |
| Number knockouts                         | 4                                       |
|                                          | 5                                       |
|                                          | 5                                       |
|                                          | 4                                       |
|                                          | 3                                       |
|                                          | 1                                       |
|                                          | 1                                       |
| Metric diameter                          | M12                                     |
|                                          | M16                                     |
|                                          | M20                                     |
|                                          | M25                                     |
|                                          | M32                                     |
|                                          | M40                                     |
|                                          | M50                                     |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                    |
| Poids/UE                                 | 0,601 kg                                |
| Numéro du tarif douanier                 | 39269097                                |
| EAN                                      | 4028177938458                           |
| ETIM 7.0                                 | EC000211                                |
| ECLASS 8.0                               | 27142421                                |

# Approbation

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
|-------------|------------------|