

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2584.100

## Fixation pour poteaux

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.



## Caractéristiques

Référence	AX 2584.100
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Caractéristiques techniques	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm Pour section du poteau : $\square$ de 50 à 150 mm
Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Rail profilé, profilé de serrage : zingués
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm 4 profilés de serrage 2 bandes de serrage 4 équerres de serrage 4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
Remarque	Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm. La fixation pour mât n'est pas opérationnelle si le coffret AX est équipé d'un toit de protection.

# Caractéristiques

---

Convient à	Type de coffret: AX KX Coffrets AX en polyester AX IT Coffret mural CS Habillage pour l'implantation en extérieur AX
Type selon la norme UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
Unité d'emballage	2 p.
Poids/UE	1,92 kg
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------