

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.806

Vérin hydraulique

État: 28/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.806 - Vérin hydraulique

Le vérin hydraulique est conçu pour réaliser des découpes dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique ou la station mobile d'usinage des barres de courant CW 120-M.



Caractéristiques

Référence	AS 4055.806
Modèle	Avec raccord à connexion rapide
Description produit	Le vérin hydraulique est conçu pour réaliser des découpes dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique ou la station mobile d'usinage des barres de courant CW 120-M.
Avantages	Utilisation mobile dans l'atelier Utilisation ergonomique Permet de réaliser des découpes sans effort
Force de poinçonnage max.	11 t
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	2,713 kg
Numéro du tarif douanier	84661031
EAN	4028177922891
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36609290