


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.438

## Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](https://www.rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.438 - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5301.438                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description produit         | En remplacement des portes existantes. Avec vitre doublée et fermeture à crémone en 4 points. Le modèle à deux battants permet d'optimiser l'espace lors de la mise en place des armoires tout en assurant simultanément la meilleure accessibilité possible grâce au faible écartement entre les rangées d'armoires. |
| Matériau                    | Cadre : tôle d'acier<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition                    | Revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                     | Cadre : RAL 7035<br>Poignée confort VX, charnières : RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composition de la livraison | Porte double battant avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique clé N°3524 E à droite<br>4 charnières 180° montées sur chaque battant<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigne de montage                               | Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition                      |
| Remarque                                          | Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle<br>Angle d'ouverture de porte de max.160° en cas de juxtaposition |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                                                                        |
| Convient à                                        | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 800 mm<br>Hauteur: = 2.200 mm                                                                           |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                         |
| Poids/UE                                          | 36,2 kg                                                                                                                                      |
| EAN                                               | 4028177955042                                                                                                                                |
| ETIM 7.0                                          | EC000747                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                        | 27182204                                                                                                                                     |