



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7465.035**

**Tablette à fixer sur ossature**

État: 27/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7465.035 - Tablette à fixer sur ossature Armoires de largeur 600 et 800 mm

A fixer sur l'ossature, pour le montage dans les armoires sans niveau 482,6 mm (19"), largeur de l'armoire : 600 et 800 mm, charge admissible : 50 kg / 100 kg.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 7465.035                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modèle                      | ajourés                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Description produit         | Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".                                                                                                                                                                                                          |
| Avantages                   | Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm<br>Perforation de montage pour poignées présente                                                                                                       |
| Domaines d'application      | Pour le montage dans des baies sans montants 19"                                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau                    | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finition                    | Laqué                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                     | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison | Tablette ajourée<br>2 p. rail de fixation                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Possibilités de montage     | Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage<br>Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage<br>Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage |
| Charge admissible           | 100 kg en charge statique                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consigne de montage         | Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur                                                                                                                                                                                                    |
| Remarque                    | Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm                                                                                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensions               | Largeur: 471 mm<br>Hauteur: 45 mm<br>Profondeur: 500 mm  |
| Convient à               | Type de coffret: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Largeur: 600 mm |
| Unité d'emballage        | 1 p.                                                     |
| Poids/UE                 | 6,706 kg                                                 |
| Numéro du tarif douanier | 94039910                                                 |
| EAN                      | 4028177165984                                            |
| ETIM 7.0                 | EC002620                                                 |
| ECLASS 8.0               | 27189261                                                 |