


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.200

Baie réseaux TX CableNet

État: 28/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.200 - Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.

Caractéristiques

Référence	TX 7888.200
Modèle	Avec porte vitrée
Avantages	Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de courbure critique des câbles Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de câbles aisé et fiable via le toit Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire Accessoires compatibles TS et VX Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine Panneaux latéraux vissés Montants 19" Ossature d'armoire avec portes et toit Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation Deux montants 19", avant et arrière Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	645 mm
Modèle	Avec panneaux latéraux
Design doors	Porte vitrée monobloc avec verre sécurit trempé de 3 mm
Construction rear door	Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Construction front door	Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Charge admissible	5 000N
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	152 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177963450
E-Number Sweden	E7238493

Caractéristiques

ETIM 8	EC002499
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---