

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.220 Poignée Confort VX

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.220 - Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Référence | VX 8618.220 |
| Modèle | Pour dispositifs de verrouillage |
| Avantages | La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement. Montage simple grâce aux poignées à encliqueter |
| Matériau | Fonte fine d'acier inoxydable |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Prepared for lock inserts, type G or lock and push-button inserts with a length up to 26.5 mm |
| Convient au type d'enveloppe | VX VX IT |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1, 3R, 4, 4X, 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 0,57 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| EAN | 4028177921757 |
| ETIM 7.0 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |

Approbation

Approbation

GOST

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA