

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2684.600 Pupitres monobloc

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2684.600 - Pupitres monobloc Acier inoxydable

Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TP 2684.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product modification        | Depuis le 01.03.2015, les plaques de montage des pupitres en acier inoxydable ne sont plus montées mais disponibles à l'extérieur sur le panneau arrière du coffret. Votre bénéfice : la plaque de montage ne doit plus être démontée pour être équipée. Vos avantages : La plaque de montage ne doit plus être démontée pour être usinée. |
| Matériau                    | Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm<br>Porte simple ou double et couvercle du pupitre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm                                                                                                                                             |
| Finition                    | Armoire, porte, couvercle du pupitre et plaques passe-câbles :<br>brossé, grain 400<br>Plaque de montage : zinguée                                                                                                                                                                                                                         |
| Composition de la livraison | Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés<br>Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone<br>Couvercle du pupitre avec béquille pour couvercle et serrure scellée dans l'armoire<br>Serrures à panneton double<br>Plaques passe-câbles en plusieurs parties<br>Plaque de montage                                       |
| Dimensions                  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 960 mm<br>Profondeur (en haut): 480 mm<br>Profondeur (en bas): 400 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plaque de montage           | Largeur: 730 mm<br>Hauteur: 780 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de portes            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Caractéristiques

---

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Matériau de base                                           | Acier inoxydable |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 standard | IP 55<br>NEMA 12 |
| Unité d'emballage                                          | 1 p.             |
| Poids/UE                                                   | 65,2 kg          |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                                | 0                |
| Numéro du tarif douanier                                   | 94032080         |
| EAN                                                        | 4028177031357    |
| ETIM 7.0                                                   | EC000784         |
| ECLASS 8.0                                                 | 27180504         |

# Approbation

---

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | GOST<br>RRR<br>TÜV<br>UL + C-UL (listed)                  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |