


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2471.000**

**Toits antipluie en acier inoxydable**

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2471.000 - Toits antipluie en acier inoxydable pour coffrets électriques AE

La protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière.  
Matériau : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301).

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | SZ 2471.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description produit         | La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière. Montage ultérieur aisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau                    | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                    | Brossé, grain 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque                    | <p>Pour une protection adéquate contre l'eau et les rayons ultraviolets en extérieur, nous recommandons d'installer systématiquement un toit antipluie afin de protéger l'interstice entre la porte et l'armoire. Les tests des indices de protection IP contre l'eau (deuxième chiffre de l'indice IP, selon la norme CEI 60 529) ne peuvent être comparés à ceux appliqués à une armoire installée à l'extérieur ou dans des conditions similaires.</p> <p>En fonction des conditions environnementales, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires.</p> |
| Convient à                  | Type de coffret: AE en acier inoxydable<br>Largeur: = 380 mm<br>Profondeur: = 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids/UE                    | 1,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numéro du tarif douanier    | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN                         | 4028177024489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 7.0                    | EC000744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27182405

# Approbation

---

Approbation

GOST