Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.

Embouts en vrac – AS 4050.785



Embouts en vrac - AS 4050.785

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit	
Description:	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques:	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Normes:	AEH DIN 46228
Matériau:	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Remarque:	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Description produit	
Pour section:	6 mm²
AWG:	10
Longueur:	12 mm
Diamètre interne:	6,3 mm
Modèle:	pour la réalisation manuelle et les machines à sertir 0,5 - 2,5 mm² (longueur 8 mm)
Couleur:	noir
Code de couleur:	Code couleurs Rittal: oui
Diamètre interne: Modèle: Couleur:	6,3 mm pour la réalisation manuelle et les machines à sertir 0,5 - 2,5 mm² (longueur 8 mm) noir

© Rittal 2022

Pour:	réalisation manuelle
Format de livraison:	isolés
Unité d'emballage:	100 p.
Poids/UE:	0,1 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177815681
Numéro du tarif douanier:	85369010
ETIM 7.0:	EC000005
ETIM 6.0:	EC000005
e Cl@ss 8.0/8.1:	36659290
e Cl@ss 6.0/6.1:	36659290
Description produit:	AS Embout selon code coleur Rittal
Homologations	
Homologations:	UL + C-UL UR