

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Fenêtres pour armoires électriques VX, TS, SE – FT 2735.580

Date d'édition : 22 nov. 2022

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Fenêtres pour armoires électriques VX, TS, SE – FT 2735.580

created: 22.11.2022 on www.rittal.com/fr-fr



Description produit

Modèle: Profilé de 30 mm

Description: Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.

Avantages:

- Cadre de base: Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage).
- Cadre de base: Réglage aisé en hauteur.
- Cadre de base: Renforce la découpe de la porte.
- Cadre de base: Recouvre l'arête de coupe.
- Cadre de base: La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre.
- Cadre de base: Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm
- Vitre: Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure.
- Vitre: Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
- Vitre: Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher.

Matériau: Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé.

Finition: Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035
Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 54

Remarque: Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page) ou contre une poignée

Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
Ne convient pas à l'implantation en extérieur

Description produit

Convient à:	Type de coffret: VX Type de coffret: TS Type de coffret: SE Largeur: = 800 mm
Dimensions:	Largeur: 700 mm Hauteur: 470 mm Profondeur: 47 mm
Surface vitrée:	Largeur: 563 mm Hauteur: 398 mm
Profondeur de construction pour composants (max.):	33 mm
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	5,75 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177476356
Numéro du tarif douanier:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Description produit:	FT Fenêtres, pour TS, SE, profilé de 30 mm, LHP : 700x470x47 mm, pour largeur : 800 mm

Homologations

Certificats:	Indice de protection NA
---------------------	----------------------------