

LITEAU A-U 20

Fiche conseil



Placé sous la première rangée des tuiles, le liteau A-U 20 assure la ventilation basse en sous face de couverture tout en faisant office de pare moineaux et de liteau de basculement.

Le liteau A-U 20 se fixe par vis.

Étape 1

Pour la version avec peigne du liteau A-U 20, positionner le peigne dirigé vers l'extérieur (coté gouttière).

Définir la hauteur de peigne nécessaire en fonction du galbe de la tuile afin de bloquer complètement l'espace. Le peigne doit être légèrement écrasé vers l'extérieur y compris en haut du galbe.



Étape 2

Le support (planche de rive, liteau de basculement, larmier...) doit être propre, lisse et continu.

Positionner le liteau A-U 20 sur le support de façon à ce que la tuile repose parfaitement dessus en dépassant légèrement.

Étape 3

Fixer le liteau A-U 20 au support à l'aide de vis en utilisant les trous prévus à cet effet. Le liteau A-U 20 dispose de petites pattes de surélévation permettant la mise en œuvre des crochets de gouttière. Ces pattes peuvent s'écrasées simplement au serrage afin de plaquer le liteau au support. Elles peuvent être coupées facilement à la main si elle se trouve au niveau d'un crochet de gouttière. Répéter l'opération sur toute la longueur de l'égout.

Les extrémités du liteau A-U 20 disposent d'encoches permettant de clipser ensemble plusieurs liteaux afin d'assurer une continuité sur toute la longueur de l'égout.

Couper le surplus du liteau A-U 20 puis installer les éléments de couverture.