

# MULTIVAP® UV +

## Protéger la structure bois et l'isolant

Écran pare-pluie respirant adapté pour tous les types de maisons à ossature bois dans le cadre d'un bardage ajouré "claire-voie". Protège la structure des intempéries, de l'humidité, du vent...

Conforme au DTU 31.2 ; 31.4 et 41.2.

### Application

- Application horizontale :
  - lame :  $\geq 60\%$ .
  - Ajouré :  $\leq 5$  cm
- Application verticale :
  - lame :  $\geq 70\%$ .
  - Ajouré :  $\leq 4$  cm



### Caractéristiques techniques

	Multivap® UV +
Surface	75 m <sup>2</sup>
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	270g/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	19 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 360N/5cm Diagonale : 240N/5cm
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 160N Diagonale : 190N
Étanchéité à l'eau	W1
Valeur Sd	0,02 m
Résistance à la température	-40°C à + 80°C
Stabilité dimensionnelle	<1.5%
Test vieillissement UV	5000H selon la norme EN 13859-2
Durée d'exposition en phase chantier (cf.DTU 31.2 Mai 2019)	6 mois maximum
Euroclasse	B-s1, d0 (équivalent M1)

### Composition

