

FICHE DE DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° CHASSISTOITUNIV2024

1 - Code d'identification unique du produit type :

CHÂSSIS DE TOIT UNIVERSEL

2 – Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Châssis de toit universel (Référence et numéro de lot indiqués sur l'emballage)

3 - Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Châssis destiné aux bâtiments non-chauffés et non habités

4 - Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

UBBINK France S.A.S - 13 rue de Bretagne – Z.A Malabry - BP 4301 - 44 243 La Chapelle sur Erdre Cedex
Commercial : Tél. 02 51 13 46 46 - Fax 02 51 13 45 46
www.ubbink.com

5 – Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées par l'article 12, paragraphe 2 :

Non Listé

6 – Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

6a – Norme harmonisée : EN 14351-1:2006+A2:2016 0757, 1415

7 – Performances déclarées

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE	NB* (1)
Réaction au Vent (2)	B3	0757
Résistance à la charge de neige (3)	3-8-3	
Réaction au feu	Bs1, d0	1415
Performances au feu extérieur	Broof (f1)	1415
Etanchéité à l'eau	2A	0757
Résistance au choc	npd	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd	
Performance acoustique Rw	npd (dB)	
Transmission thermique (Uw) (4)	npd (W/m²K)	
Facteur solaire (g)	npd	
Transmission lumineuse (Tw)	npd	
Perméabilité à l'air	npd	

npd: performances non déterminées

1: Organisme(s) notifié(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

2: Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm: npd

3: Couches de l'extérieur vers l'intérieur. H: Trempé, HS: Renforcé à la chaleur

4: La valeur communiquée se réfère soit à la taille de référence testée 114/134 x 140 cm en position verticale selon la norme EN 12567-2, soit à la taille de référence testée 123 x 148 cm en position verticale selon la norme EN 10077-1/2 .

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Mathelin Xavier
 Directeur Général

Nantes le 05/06/2024

