Everon® Datacom cuivre V500S blindé VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, sachet de 8, blanc

Référence du produit:
XF500003553

Le module Everon® cuivre Datacom V500s offre des marges système élevées pour la transmission de signaux de données numériques pour les applications jusqu'à 10GbE conformément à la classe EA (ISO/IEC 11801 respectivement Cat.6A (ANSI/TIA/EIA 568B.2-10), EN 50173 et IEC 60603-7-51 (IEC48B/1977/CDV). Le module convient également aux applications Power over Ethernet (PoE) conformément à la norme IEEE802.3af et aux nouvelles applications PoE+.
Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la terminaison des modules sur les câbles ou pour l'installation des modules dans les prises. Le blindage individuel des modules (en conformité avec la norme EN 50174) est absolument nécessaire pour ces applications à débit binaire élevé.

Caractéristiques et Avantages

Répond aux exigences des modèles à 2 et 3 connecteurs selon la classe EA

3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant

Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173

Application universelle dans tous les composants modulaires VOL

Rapide et facile à installer (conception compacte, seulement 3 composants individuels, pas d'outils spécifiques requis)

Blindage individuel du jack par un boîtier stable moulé sous pression

contact du blindage à 360° et décharge de traction sans serre-câble

Couvercle anti-poussière imperdable

Tous les composants sont certifiés de catégorie 6A conformément à la norme ISO/IEC 11801.

PVP Certificate

GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)



Prise Everon® Datacom cuivre V500S Jack, VOLOCK6ASN8, V500S, RJ45 Vol, Cat6A, Sac / 8, Blanc

Everon® Datacom cuivre V500S blindé VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, sachet de 8, blanc

Spécifications

Spécifications générales	
Catégorie	6A

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO/IEC 60512-99-01
Critères de conception et de test	IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+

Conception	
Type de prise	RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Blanc
Diamètre maximal d'isolation	1,6 mm
Conducteur	AWG 24 - 22
Nombre de fils torsadés	7

Spécifications mécaniques	
Surface de contact	Or, 1,27 µm
Reproductibilité	Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide	5 mm - 65 mm

Spécifications électriques	
Résistance volumétrique	< 200 mΩ
Résistance à l'isolation	> 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum)	<75

Everon® Datacom cuivre V500S blindé VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, sachet de 8, blanc

Dimensions	
Hauteur	23 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	34 mm

Informations pour commander	
Référence du produit	XF500003553
Méthode d'emballage	Sachet de 8/1 boîte
Poids à l'expédition	135 kg
Unités par livraison	48/1

RoHS COMPLIANT

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • https://www.corning.com/opcomm/emea/fr

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.