

Référence du produit: WCHE-06P

Les boîtiers muraux Corning offrent des possibilités d'interconnexion ou de connexion transversale entre l'installation extérieure, les câbles de colonne montante ou de distribution et l'opto-électronique. Les unités peuvent être montées au mur dans les salles principales de connexion transversale ou de télécommunication, et sont disponibles en différentes versions avec différentes capacités : deux panneaux CCHE, quatre panneaux CCHE, six panneaux CCHE et 12 panneaux CCHE. Toutes les versions offrent un accès séparé aux zones du fournisseur et de l'utilisateur. Des accessoires optionnels, tels que le kit de rangement des cordons à monter au mur, sont disponibles.

(WJG-02R) et le kit de décharge de traction (WCH-STRNRLF-KIT) ont été conçus pour faciliter l'installation des produits à montage mural. Le support d'écartement (WCH-STDOFF- BKT) est conçu pour étendre le boîtier WCHE du mur afin que les câbles puissent être acheminés derrière les unités. Les supports peuvent être empilés pour agrandir l'espace derrière les unités.

Caractéristiques et Avantages

Conception optimisée pour l'installation sur le terrain

Convient pour les câbles à fibres optiques à tubes lâches, à tampons serrés et à rubans

Structure en métal

Guides d'acheminement des cavaliers et points de décharge de traction des cavaliers

Kit de serrure optionnel à installer sur place (pour la porte centrale uniquement)

Support de montage pour le kit de répartition des fils inclus

Le support de cassette d'épissure pivotant en option permet de guider facilement les câbles et a été conçu pour faciliter l'épissure sur le terrain.

Cassettes d'épissures à commander séparément

Accepte les panneaux de connecteurs CCHE standard (à commander séparément). Les panneaux CCHE sont disponibles pour 6, 8, 12, 16*, 24* et 72** terminaisons de fibres pour les types de connecteurs les plus couramment utilisés.

Les boîtiers -04P, -06P et -12P sont dotés d'une porte de cavalier durable, en polycarbonate clair et teinté, qui permet de voir facilement les connexions des cavaliers.

* Les configurations 16 et 24 fibres ne sont disponibles qu'avec les adaptateurs LC duplex et MT-RJ.

Boitier mural WCHE Boitier mural WCHE



Spécifications

Spécifications générales

Type de produit	Boîtiers
Type d'accès	Accès frontal fixe
Type de montage	Montage mural
Méthodes d'installation	épissure

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conception

Verrouillable	Oui
Matériau du boîtier	Métal
Entrée de câble	Fente passe câbles
position de verrouillage	Face avant

Connector Specs

Couleur Boîtier	Noir
-----------------	------

Dimensions

Hauteur	343 mm
Largeur	408 mm
Profondeur	130 mm
Poids	5,5 kg

Boitier mural WCHE Boitier mural WCHE

CORNING

Informations pour commander

Référence du produit	WCHE-06P
Poids à l'expédition	6,9 kg
Hauteur du colis	230 mm
Largeur du colis	640 mm
Profondeur du colis	410 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.