

95-000-04

CORNING

Référence du produit:
95-000-04





Spécifications

Spécifications générales

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Épissures mécaniques |
| Type de produit | Épissures mécaniques |

Normes

| | |
|------|---|
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
|------|---|

Caractéristiques mécaniques - Connecteur

| | |
|---|-------|
| Résistance à la traction Câble 250 µm et 900 µm | 2,2 N |
|---|-------|

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 4,2 mm |
|---------|--------|

Informations pour commander

| | |
|----------------------|----------------------|
| Référence du produit | 95-000-04 |
| Contenu du colis | 6 Mechanical Splices |
| Unités par livraison | 6/1 |



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.